

picasso®

As cores, como os traços,
acompanham as mudanças das emoções.

CATÁLOGO 2026

ANGORAYAN INTERNATIONAL GROUP

SOBRE A PICASSO:

A PICASSO É A MARCA PREMIUM DE TINTAS E REVESTIMENTOS DO GRUPO ANGO RAYAN, DESENVOLVIDA PARA ALIAR UMA ESTÉTICA SOFISTICADA A UMA PROTEÇÃO DE ELEVADO DESEMPENHO.

Concebida para aplicações residenciais, comerciais, arquitetónicas e industriais, a Picasso oferece um portefólio completo de soluções de pintura e revestimentos decorativos e de proteção, desenvolvidos para proporcionar beleza duradoura, resistência, qualidade e elevado desempenho.



Tal como na arte, a beleza é moldada pela perspetiva.
A Picasso nasceu da convicção de que a cor é muito mais do que um elemento decorativo. A cor influencia a forma como um espaço é visto, vivido e recordado. Inspirada pela criatividade e visão de **Pablo Picasso**, a marca assume a ideia de que o design não deve ser limitado por convenções.

Diferentes perspetivas criam diferentes experiências, e a combinação certa de cor, textura e acabamento pode transformar completamente um espaço.
Tal como Picasso redefiniu a expressão artística através da abstração e da composição, as tintas Picasso foram desenvolvidas para conferir profundidade, equilíbrio e identidade aos ambientes contemporâneos.

Cada acabamento é desenvolvido com especial atenção ao detalhe, combinando uma estética refinada com durabilidade, resistência e desempenho a longo prazo.
A Picasso foi criada para quem valoriza espaços pensados ao detalhe, distintos e concebidos para perdurar.

CATÁLOGO 2026

OS REVESTIMENTOS PICASSO FORAM DESENVOLVIDOS PARA COMBINAR UMA ESTÉTICA CUIDADA COM UM DESEMPENHO DURADOURO DAS SUPERFÍCIES.



Lavável

Alguns revestimentos Picasso proporcionam superfícies altamente laváveis, desenvolvidas para manter um aspeto limpo e cuidado ao longo do tempo.



Cor Duradoura

Formulados para ajudar a preservar a intensidade da cor e reduzir o desvanecimento visível ao longo do tempo.



Elevada Durabilidade

Desenvolvidos para resistir ao uso diário e a condições ambientais exigentes, de acordo com os requisitos específicos de cada sistema de revestimento.

Acabamento Refinado

Uma seleção de acabamentos mate, semibrilhante, brilhante, texturado, transparente e especial permite adaptar cada projeto ao resultado visual pretendido.

A Picasso oferece um portefólio abrangente de revestimentos decorativos, de proteção e de elevado desempenho, desenvolvidos para responder às exigências da construção moderna, do design e da indústria.

01

TINTAS DE EMULSÃO À BASE DE ÁGUA

Para aplicações em paredes interiores e exteriores.

02

REVESTIMENTOS TEXTURADOS

Revestimentos decorativos desenvolvidos para acrescentar profundidade, carácter e valorização às superfícies.

03

TINTAS DE ESMALTE

Soluções de revestimento duradouras para madeira, metal e superfícies de parede adequadas.

04

SISTEMAS EPÓXI

Sistemas de revestimento de alta resistência, desenvolvidos para ambientes comerciais e industriais exigentes.

05

SISTEMAS DE POLIURETANO ACRÍLICO

Sistemas de revestimento flexíveis e resistentes aos raios UV, desenvolvidos para aplicações exteriores e especializadas.

06

REVESTIMENTOS PARA MADEIRA

Sistemas transparentes e pigmentados desenvolvidos para a proteção, preparação e acabamento de superfícies de madeira.

07

SISTEMAS DE REVESTIMENTO MARÍTIMO

Sistemas de proteção anticorrosiva desenvolvidos para superfícies metálicas expostas a ambientes marítimos e condições exteriores exigentes.

TINTAS DE EMULSÃO À BASE DE ÁGUA

As Tintas de Emulsão à Base de Água Picasso foram desenvolvidas para proporcionar acabamentos lisos, decorativos e duradouros em superfícies arquitetónicas.

CARACTERÍSTICAS:
Excelente cobertura · Acabamento lavável · Baixo odor · Secagem rápida · Aplicação suave · Opções resistentes aos raios UV

ACABAMENTOS: Mate · Semi-Brilho · Alto Brilho

APLICAÇÕES: Paredes · Tetos · Espaços residenciais · Espaços comerciais · Superfícies arquitetónicas interiores e exteriores

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis mediante solicitação, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer dimensão.

EMBALAGENS: 5 L e 15 L.

PRIMÁRIO: Utilizar o primário de superfície Picasso recomendado antes da aplicação, sempre que necessário.
Branco - Transparente



Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

CATÁLOGO 2026

picasso®

REVESTIMENTOS TEXTURADOS

Revestimentos decorativos desenvolvidos para adicionar profundidade, personalidade e textura às superfícies arquitetónicas.

CARACTERÍSTICAS:
Acabamento decorativo texturado · Aparência de alta espessura · Ajuda a disfarçar visualmente pequenas irregularidades da superfície · Adequado para aplicações arquitetónicas · Utilização em interiores e exteriores

APLICAÇÕES: Fachadas · Paredes de destaque · Projetos residenciais · Edifícios comerciais · Superfícies de betão e alvenaria

ACABAMENTOS: Areado Fino · Sandtex · Grafiato · Granfino · Rolada · Rolada Areinosa

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis mediante solicitação, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer dimensão.

EMBALAGENS: 5 L e 15 L.

PRIMÁRIO: Aplicar sobre uma superfície limpa, seca e devidamente preparada, utilizando o primário Picasso recomendado para o sistema de textura selecionado.



Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

ESMALTES

Revestimentos decorativos e protetores para madeira, metal e superfícies arquitetónicas adequadas.

ESMALTE DE SECAGEM NORMAL

Um esmalte versátil, desenvolvido para aplicações decorativas e de proteção onde é necessário um tempo de secagem standard.

CARACTERÍSTICAS: Acabamento decorativo liso · Boa cobertura da superfície · Revestimento protetor · Adequado para diferentes substratos · Disponível em vários níveis de brilho

ACABAMENTOS: Mate · Semi-Brilho · Alto Brilho

APLICAÇÕES: Trabalhos em madeira · Portas · Caixilharias · Estruturas metálicas · Grades e corrimãos · Mobiliário · Superfícies de parede adequadas

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis mediante solicitação, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer dimensão.

EMBALAGENS: 1 L, 4 L e 15 L.



Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA

Desenvolvido para aplicações que exigem uma secagem mais rápida e tempos de manuseamento reduzidos. Ideal para ambientes profissionais e industriais onde a eficiência e a rapidez de execução são essenciais.

CARACTERÍSTICAS: Fórmula de secagem rápida · Acabamento liso · Revestimento protetor · Adequado para aplicações profissionais · Disponível em vários níveis de brilho

ACABAMENTOS: Mate · Semi-Brilho · Alto Brilho

APLICAÇÕES: Estruturas metálicas industriais · Fabricação metálica · Oficinas · Estruturas em metal · Ambientes de produção · Acabamentos profissionais

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis mediante solicitação, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer dimensão.

EMBALAGENS: 1 L, 4 L e 15 L.

PRIMÁRIO: Utilizar o primário Picasso adequado de acordo com o tipo de superfície e os requisitos da aplicação antes da aplicação do esmalte.



Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

SISTEMAS EPOXI

1.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA EPÓXI

Sistemas de revestimento de alto desempenho, desenvolvidos para proporcionar acabamentos duradouros, contínuos e protetores em ambientes comerciais e industriais.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: Elevada proteção da superfície · Acabamento liso e resistente · Adequado para ambientes exigentes · Disponível em sistemas standard e autonivelantes

APLICAÇÕES: Fábricas · Armazéns · Oficinas · Parques de estacionamento · Pavimentos comerciais · Instalações industriais

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis mediante solicitação, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer dimensão.

DILUENTE: Para os sistemas de revestimento epóxi compatíveis.

COMPOSIÇÃO DO SISTEMA





1.2 ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA

PRIMÁRIO EPÓXI
Prepara o substrato e promove a aderência entre a superfície e as camadas epóxi seguintes.

MASSA EPÓXI
Utilizada para corrigir a superfície e preencher pequenas imperfeições antes da aplicação do sistema de acabamento.

ACABAMENTO EPÓXI — STANDARD
Proporciona um acabamento liso e protetor, adequado para ambientes comerciais e industriais.

ACABAMENTO EPÓXI — AUTONIVELANTE
Desenvolvido para criar uma superfície lisa, contínua e com um acabamento mais uniforme.

ENDURECEDOR
Utilizado em conjunto com os componentes epóxi especificados para ativar e permitir a cura adequada do sistema de revestimento.



SISTEMAS DE POLIURETANO ARCILICO

POLIURETANO ACRÍLICO – PU NORMAL

PRODUTOS: Primário + Top Coat.

CARACTERÍSTICAS: Resistência aos raios UV, flexibilidade e boa durabilidade face às condições exteriores.

APLICAÇÕES: Tanques exteriores, estruturas metálicas, marcação rodoviária e outras aplicações exteriores.

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis sob consulta, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer escala.

EMBALAGEM: 1L, 4L e 15L

SISTEMA COMPLETO: Comercializado como um sistema completo, incluindo todos os componentes necessários do sistema de revestimento.

DILUENTES: Para os sistemas de revestimento poliuretano, incluindo as aplicações industriais e marítimas, conforme o produto.

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.



POLIURETANO ACRÍLICO – PU REFLETIVO

PRODUTOS: Primário + Top Coat.

CARACTERÍSTICAS: Resistência aos raios UV, flexibilidade e propriedades refletoras para maior visibilidade noturna.

APLICAÇÕES: Marcação aeroportuária, sinalização e aplicações de segurança rodoviária.

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis sob consulta, permitindo uma personalização completa para projetos de qualquer escala.

EMBALAGEM: 1L, 4L e 15L

SISTEMA COMPLETO: Comercializado como um sistema completo, incluindo todos os componentes necessários do sistema de revestimento.

DILUENTES: Para os sistemas de revestimento poliuretano, incluindo as aplicações industriais e marítimas, conforme o produto.

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.



REVESTIMENTOS PARA MADEIRA

POLIURETANO ALQUÍDICO À BASE DE SOLVENTE PARA MADEIRA

Sistema de dois componentes para acabamento e proteção de superfícies de madeira, composto por tinta/revestimento + endurecedor, semelhante ao princípio de aplicação dos sistemas epóxi.

PRODUTOS:

- Subcapa / Primário Transparente + Endurecedor
- Subcapa / Primário Colorido + Endurecedor
- Top Coat Transparente + Endurecedor
- Top Coat Colorido + Endurecedor

CARACTERÍSTICAS: Elevada proteção da madeira, acabamento decorativo, boa durabilidade e níveis de brilho personalizáveis.

APLICAÇÕES: Mobiliário, pavimentos de madeira, portas, estruturas e outros elementos em madeira.

CORES: Opções transparentes e coloridas. Níveis de brilho personalizados disponíveis sob consulta.

EMBALAGEM: 1 L, 4 L e 15 L.

SISTEMA: Produto de dois componentes, fornecido com o respetivo endurecedor para garantir a correta cura e desempenho do revestimento.

DILUENTE: Para os sistemas de acabamento poliuretano destinados à madeira.

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema,
consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.



NITROCELULOSE PARA MADEIRA

Sistema de acabamento à base de nitrocelulose, desenvolvido para superfícies de madeira que requerem secagem rápida, fácil aplicação e acabamento liso e uniforme.

PRODUTOS:
Subcapa / Primário Transparente
Subcapa / Primário Colorido
Top Coat Transparente
Top Coat Colorido

CARACTERÍSTICAS: Secagem rápida, acabamento liso, fácil aplicação e boa aparência decorativa.

APLICAÇÕES: Mobiliário, portas, painéis, carpintaria, elementos decorativos e outras superfícies de madeira.

ACABAMENTOS: Transparente e/ou colorido

EMBALAGEM: 1 L, 4 L e 15 L.

SISTEMA: Fundo / Sanding Sealer de Nitrocelulose + Acabamento / Top Coat de Nitrocelulose.

DILUENTE: Para sistemas de pintura nitrocelulósicos para madeira.

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.



picasso®

SISTEMAS DE REVESTIMENTO MARÍTIMO

Sistemas de proteção anticorrosiva desenvolvidos para superfícies metálicas expostas a ambientes marítimos e condições exteriores exigentes.

APLICAÇÕES COMUNS: Estruturas metálicas · Superfícies de aço · Equipamentos marítimos · Componentes exteriores

CORES: Todas as cores dos sistemas RAL e NCS estão disponíveis sob consulta.

EMBALAGENS: 1 L, 4 L e 15 L

ESMALTE MARÍTIMO SINTÉTICO COM FOSFATO DE ZINCO – SECAGEM NORMAL

Revestimento marítimo alquídico com proteção anticorrosiva à base de fosfato de zinco, desenvolvido para proporcionar durabilidade e acabamento liso.

CARACTERÍSTICAS: Proteção anticorrosiva · Acabamento liso · Boa durabilidade

SECAGEM: Primeiro esmalte com fosfato de zinc > acabamento esmalte secagem normal

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

picasso®

ESMALTE MARÍTIMO SINTÉTICO COM FOSFATO DE ZINCO – SECAGEM RÁPIDA

Revestimento marítimo alquídico de secagem rápida com proteção anticorrosiva à base de fosfato de zinco.

CARACTERÍSTICAS: Proteção anticorrosiva · Secagem rápida · Repintura mais rápida · Acabamento liso

SECAGEM: Primeiro esmalte com fosfato de zinc
> acabamento esmalte secagem rápida

SISTEMA EPÓXI COM FOSFATO DE ZINCO + POLIURETANO ACRÍLICO

Sistema de elevado desempenho que combina proteção anticorrosiva, aderência e resistência exterior.

CARACTERÍSTICAS: Elevada proteção anticorrosiva · Forte aderência · Resistência aos raios UV · Boa durabilidade exterior

SECAGEM: Primeiro epoxi com fosfato de zinco
> acabamento poliuretano acrílico

SISTEMA COMPLETO: Comercializado como um sistema completo.

Preparação da Superfície: Aplicar sobre superfícies metálicas limpas, secas e devidamente preparadas, de acordo com o sistema recomendado pela Picasso.

Para informações completas sobre preparação da superfície, aplicação, diluição, tempos de secagem, rendimento e requisitos do sistema, consultar a Ficha Técnica (TDS) correspondente a este produto.

picasso®

CONTACTE-NOS

ENCONTRE-NOS EM TODAS AS NOSSAS PLATAFORMAS

Whatsapp: +244 959 424 242
Instagram: Picasso.ao
Website: www.angorayan.com

ANGORAYAN INTERNATIONAL GROUP